INNOVASIS
INNOVATIVE ENERGY SYSTEMS





1:1
FAZ

STATICA SERİSİ

Statik Gerilim STABİLİZATÖRLER 5 - 50 kVA

PF= 0.8
POWER FACTOR

TOWER

EASY SERVICE

YERLİ ÜRETİM



VERİ MERKEZİ MEDİKAL ENDÜSTRİ ULAŞIM KOMPLEKSLER

STATICA SERİSİ

Statik Voltaj Regülatörleri, hassas endüstriyel makine ve ekipmanlara sürekli, güvenli ve sabit voltaj sağlayan, Alternatif Akım (AC) voltaj ayarlama ve koruma cihazıdır.

- Bakım gerektirmeyen Thyristör Teknolojisi,
- İşlemcili Dijital Kontrol
- Kullanıcı dostu LCD Display
- Tepki süresi : 20 msn
- Voltaj Dalgalanmalarına karşı sürekli koruma
- Elektronik Aşırı yük, Aşırı sıcaklık koruması
- Düşük Voltaj / Yüksek Voltaj koruması
- Endüstriyel çevre koşullarına uygun tasarım
- Tüm güçlerde yüksek verimlilik
- Geniş iletişim seçenekleri
- Geniş giriş gerilim aralığı
- Statik ve Manuel Bypass Sistemi
- Uzaktan izleme ve yönetim
- 2 yıl tam garanti
- 10 yıl yedek parça temin garantisi

STATICA SERİSİ

MODEL STC	STC1105	STC1108	STC1110	STC1115	STC1120	STC1130	STC1140	STC1150
Güç (kVA)	5	7.5	10	15	20	30	40	50
Giriş								
Giriş Voltajı	220, 230, 240 VAC 1F+N							
Voltaj Toleransı	(-25)% (+20)% (-35)% (+15)% (opsiyonel) (-50)% (+15)% (opsiyonel)							
Çalışma Frekansı	50 / 60 Hz(±%5)							
Çıkış								
Çıkış Voltajı	220, 230, 240 VAC 1F + N ±3% (±1%, ±2%, ±5% opsiyonel)							
Aşırı Yük Kapasitesi	150% 1 dk							
Tepki Süresi	20 msn.							
Düzeltme Hızı	%2>175V/sn / %3>275V/sn / %5>500V/sn							
Çıkış Koruması	Kısa devre, aşırı yük, aşırı akım elektronik ve sigorta koruması							
Verimlilik	> 97% (tipik)							
Haberleşme								
LCD Ekran	Göstergeli ekran, LED durum göstergesi							
Haberleşme Portları (Opsiyonel)	RS485, Röle Kontakları, Modbus							
Acil Durum Kapatma (Opsiyonel)	Mevcut							
Aksesuarlar (Opsiyonel)	Uzaktan İzleme Paneli							
Koruma Fonksiyonu								
Voltaj Koruması	Düşük Voltaj ve Yüksek Voltaj için elektronik koruma							
Akım Koruması	Giriş Devre Kesicisi veya Giriş Sigortaları							
Aşırı Isı Koruması	Elektronik Aşırı sıcaklık koruması							
Kısa Devre Koruması	Mevcut							
Yıldırım Koruması	Aşırı Voltaj ve yıldırım koruma Class-I veya Class-II için Parafudr (Opsiyonel)							
Genel								
Teknoloji	Mikroişlemci kontrollü, Tristör Teknolojisi, Yüksek hızda Voltaj regülasyonu							
Mekanik Bypass	Mevcut							
Koruma Seviyesi	IP20 (Yüksek IP değerleri opsiyoneldir)							
Çevresel								
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C / 40 °C							
Depolama Sıcaklığı	-25 °C / 60 °C							
Bağıl Nem	<%95, DIN (40040)							
Çalışma Yüksekliği	<1500 m							
Gürültü Seviyesi (1 metreden)	<55 dBA							
Boyutlar								
Y x G x D (cm)	30 x 70 x 81							
Ağırlık (kg)	30	33	38	50	55	65	80	85

INNOVASIS

INNOVATIVE ENERGY SYSTEMS

www.innovasis.com.tr

Üretici haber vermeksizin görsel ve teknik
özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar .