INNOVASIS
INNOVATIVE ENERGY SYSTEMS





3:3
FAZ

STATICA SERİSİ

Statik Gerilim STABİLİZATÖRLER 10 - 2000 kVA

PF= 0.8
POWER FACTOR

TOWER

EASY SERVICE

YERLİ ÜRETİM



VERİ MERKEZİ MEDİKAL ENDÜSTRİ ULAŞIM KOMPLEKSLER

STATICA SERİSİ

Statik Voltaj Regülatörleri, hassas endüstriyel makine ve ekipmanlara sürekli, güvenli ve sabit voltaj sağlayan, Alternatif Akım (AC) voltaj ayarlama ve koruma cihazıdır.

- Bakım gerektirmeyen Thyristör Teknolojisi,
- İşlemcili Dijital Kontrol
- Kullanıcı dostu LCD Display
- Tepki süresi : 20 msn
- %100 Dengesiz Voltaj ve Yük kapasitesi
- Voltaj Dalgalanmalarına karşı sürekli koruma
- Elektronik Aşırı yük, Aşırı sıcaklık koruması
- Düşük Voltaj / Yüksek Voltaj koruması
- Endüstriyel çevre koşullarına uygun tasarım
- Tüm güçlerde yüksek verimlilik
- Geniş iletişim seçenekleri
- Geniş giriş gerilim aralığı
- Statik ve Manuel Bypass Sistemi
- Uzaktan izleme ve yönetim
- 2 yıl tam garanti
- 10 yıl yedek parça temin garantisi

STATICA SERİSİ

MODEL STC	STC 3310	STC 3315	STC 3320	STC 3330	STC 3345	STC 3360	STC 3375	STC 33100	STC 33120	STC 33150
Güç (kVA)	10	15	20	30	45	60	75	100	120	150
Giriş										
Giriş Voltajı	380, 400, 415 VAC 31F+N									
Voltaj Toleransı	(-25)% (+20)% (-35)% (+15)% (opsiyonel) (-50)% (+15)% (opsiyonel)									
Çalışma Frekansı	50 / 60 Hz(±5%)									
Çıkış										
Çıkış Voltajı	380 / 400 / 415 VAC 3 F + N ±3% (±1%, ±2%, ±5% opsiyonel)									
Aşırı Yük Kapasitesi	150% 1 dk									
Tepki Süresi	20 msn.									
Düzeltme Hızı	%2>175V/sn / %3>275V/sn / %5>500V/sn									
Çıkış Koruması	Kısa devre, aşırı yük, aşırı akım elektronik koruması, açma kontrolü ile yükü korur.									
Verimlilik	> 97% (tipik)									
Haberleşme										
LCD Ekran	Göstergeli ekran, LED durum göstergesi									
Haberleşme Portları (Opsiyonel)	RS485, Röle Kontakları, Modbus									
Acil Durum Kapatma (Opsiyonel)	Mevcut									
Aksesuarlar (Opsiyonel)	Uzaktan İzleme Paneli									
Koruma Fonksiyonu										
Voltaj Koruması	Düşük Voltaj ve Yüksek Voltaj için elektronik koruma									
Akım Koruması	Giriş Devre Kesicisi veya Giriş Sigortaları									
Aşırı Isı Koruması	Elektronik Aşırı sıcaklık koruması									
Kısa Devre Koruması	Mevcut									
Yıldırım Koruması	Aşırı Voltaj ve yıldırım koruma Class-I veya Class-II için Parafudr									
Genel										
Teknoloji	Mikroişlemci kontrollü, Tristör Teknolojisi, Yüksek hızda Voltaj regülasyonu, Bakım gerektirmeyen tasarım									
Mekanik Bypass	Mevcut									
Koruma Seviyesi	IP20 (Yüksek IP değerleri opsiyoneldir)									
Çevresel										
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C / 40 °C									
Depolama Sıcaklığı	-25 °C / 60 °C									
Bağıl Nem	<%95, DIN (40040)									
Çalışma Yüksekliği	<1500 m									
Gürültü Seviyesi (1 metreden)	<55 dBA									
Boyutlar										
Y x G x D (cm)	30 x 70 x 81						43 x 96 x 120			
Ağırlık (kg)	130	170	130	130	170	210	230	760	270	300

Üretici haber vermeksizin görsel ve teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar .

INNOVASIS

INNOVATIVE ENERGY SYSTEMS

www.innovasis.com.tr

Üretici haber vermeksizin görsel ve teknik
özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar .